

S11+



名称（登録）	S11 Plus（シニアカー）電動車椅子 オプション（鉛電池モデル）
機種名（型式）	S11 Plus
全長/全幅/全高	1,120/600/940 mm
ホイールベース	810 mm
トレッド	前輪：500 mm 後輪：450 mm
ステップ高	100 mm
シート高	550 mm
タイヤサイズ	前後輪：240*75（PUタイヤ）
本体重量（バッテリー含む）	48.82 kg（シニアカー） 59 kg（鉛電池モデル）
積載総重量	120 kg
最大乗車重量+貨物	
最高速度	高速モード：9 km/h(速度調整可能) 低速モード：速度調整可能
一充電走行距離	17 km（シニアカー） 23 km（鉛電池モデル）
原動機種類	DC24V Transaxle Motor (20.8:1)
定格出力	400W
最大出力	540W
バッテリー	13.4Ah（シニアカー） 22Ah 鉛電池（メンテナンスフリー）
バッテリー電圧/容量	24V 13.4Ah 12V 22Ah x 2個
バッテリー寿命	・ 13.4Ah：充電器 CC-CV 29.4V/2.5A ・ 300サイクル後 CC 13.4A、19.6V カットオフで放電 鉛電池 ・ 0.1C(A)で6時間充電 ・ 0.25C(A)で2時間放電 ・ 200サイクル目の最終放電電圧は10.02V以上
充電器形式	2A 充電器
充電時間	6.7 時間
駆動方式	後輪駆動トランスアクスルモーター
ブレーキ	電磁ブレーキ(DC24V 60kgf-cm)

S19P



名称（登録）	S19P（シニアカー）電動車椅子 リチウムイオン電池モデル
機種名（型式）	S19P
全長/全幅/全高	930/485/945 mm
ホイールベース	695 mm
トレッド	前輪：450 mm 後輪：450 mm
ステップ高	165 mm
シート高	360 mm
タイヤサイズ	前輪：180mmx40mm(7"x1.6") 後輪：200mmx50mm(8"x2")
本体重量（バッテリー含む）	25.6 kg
積載総重量	115 kg
最大乗車重量+貨物	
最高速度	高速モード：6km/h 低速モード：4km/h
一充電走行距離	12 km (10.05Ah) 15 km (13.4Ah)
原動機種類	DC24V 4-Pole 270W Transaxle Motor
定格出力	270 W
最大出力	400 W
バッテリー	リチウムイオン電池（容量別 2 タイプ）
バッテリー電圧/容量	10.05Ah / 13.4Ah
バッテリー寿命	10.05Ah：充電器 CC-CV 29.4V/2.5A ・ CC 10.05Aで放電 ・ 300サイクル後 19.6V カットオフ 13.4Ah：充電器 CC-CV 29.4V/2.5A ・ 300サイクル後 CC 13.4A、19.6V カットオフで放電
充電器形式	2AMP, 100Vac~240Vac, 50Hz~60Hz, Li-ion 充電器
充電時間	5~6 時間 (10.05Ah) 6~7 時間 (13.4Ah)
駆動方式	後輪駆動トランスアクスルモーター
ブレーキ	電磁ブレーキ(DC24V 30kgf-cm)




HEARTWAY



**HEARTWAYは販売・品質・
生産量で世界No.1を目指します！**

Heartway Medical Products Co., Ltd.

ハートウェイ ジャパン
info@heartway-japan.com



S23



S19F



S21F

S23



名称（登録）	S23（ミニカー） 鉛電池モデル
機種名（型式）	S23
全長/全幅/全高	1,370/660/1,350 mm
ホイールベース	1,000 mm
トレッド	前輪：535 mm 後輪：565 mm
ステップ高	160 mm
シート高	650 mm
タイヤサイズ	前後輪：312 mm x 100 mm [100/80-6] (12.3"x4")
本体重量（バッテリー含む）	117 kg
積載総重量 最大乗車重量+貨物	160 kg
最高速度	高速モード：16 km/h 低速モード：速度調整可能
一充電走行距離	45 km
原動機種類	DC24V Transaxle Motor (20:1)
定格出力	500W
最大出力	599W
バッテリー	鉛電池（メンテナンスフリー）
バッテリー電圧/容量	12V 50Ah x 2個
バッテリー寿命	・ 0.1C(A)で6時間充電 ・ 0.25C(A)で2時間放電 ・ 200サイクル目の最終放電電圧は10.02V以上
充電器形式	4A 充電器
充電時間	12.5 時間
駆動方式	後輪駆動トランスアクスルモーター
ブレーキ	① 電磁ブレーキ(DC24V 60kgf-cm) ② 後輪物理ドラムブレーキ(左ブレーキレバー)

S21F



名称（登録）	S21F（シニアカー）電動車椅子 リチウムイオン電池モデル
機種名（型式）	S21F
全長/全幅/全高	840/460/770 mm
ホイールベース	565 mm
トレッド	前輪：420 mm 後輪：370 mm
ステップ高	160 mm
シート高	500 mm
タイヤサイズ	前輪：180 mm x 40 mm (7"x1.6") 後輪：200 mm x 50 mm (8"x2")
本体重量（バッテリー含む）	23.18 kg
積載総重量 最大乗車重量+貨物	115 kg
最高速度	高速モード：6km/h 低速モード：4km/h
一充電走行距離	10 km（10.05Ah） 13 km（13.4Ah）
原動機種類	DC24V 180W Transaxle Motor
定格出力	180W
最大出力	280W
バッテリー	リチウムイオン電池（容量別 2 タイプ）
バッテリー電圧/容量	10.05Ah / 13.4Ah
バッテリー寿命	10.05Ah：充電器 CC-CV 29.4V/2.5A ・ CC 10.05Aで放電 ・ 300サイクル後 19.6V カットオフ 13.4Ah：充電器 CC-CV 29.4V/2.5A ・ 300サイクル後 CC 13.4A、19.6V カットオフで放電
充電器形式	2AMP, 100Vac～240Vac, 50Hz～60Hz, Li-ion 充電器
充電時間	5～6 時間（10.05Ah） 6～7 時間（13.4Ah）
駆動方式	後輪駆動トランスアクスルモーター
ブレーキ	電磁ブレーキ(DC24V 30kgf-cm)

S19F



名称（登録）	S19F（シニアカー）電動車椅子 リチウムイオン電池モデル
機種名（型式）	S19F
全長/全幅/全高	960/550/945 mm
ホイールベース	700 mm
トレッド	前輪：410 mm 後輪：440 mm
ステップ高	200 mm
シート高	500 mm
タイヤサイズ	前輪：180 mm x 40 mm (7"x1.6") 後輪：200 mm x 50 mm (8"x2")
本体重量（バッテリー含む）	28.5 kg
積載総重量 最大乗車重量+貨物	115 kg
最高速度	高速モード：6km/h 低速モード：4km/h
一充電走行距離	12 km（10.05Ah） 15 km（13.4Ah）
原動機種類	DC24V 4-Pole 270W Transaxle Motor
定格出力	270 W
最大出力	400 W
バッテリー	リチウムイオン電池（容量別 2 タイプ）
バッテリー電圧/容量	10.05Ah / 13.4Ah
バッテリー寿命	10.05Ah：充電器 CC-CV 29.4V/2.5A ・ CC 10.05Aで放電 ・ 300サイクル後 19.6V カットオフ 13.4Ah：充電器 CC-CV 29.4V/2.5A ・ 300サイクル後 CC 13.4A、19.6V カットオフで放電
充電器形式	2AMP, 100Vac～240Vac, 50Hz～60Hz, Li-ion 充電器
充電時間	5～6 時間（10.05Ah） 6～7 時間（13.4Ah）
駆動方式	後輪駆動トランスアクスルモーター
ブレーキ	電磁ブレーキ(DC24V 30kgf-cm)